

_____ Улитка для одинарной подгибки вшиваемой _____ ленты (28,40 мм)

Инструкции:

Длина Стежка: 3-4

Нож: Заблокирован

Верхний петлитель: Отключен

Швейный столик: Применяется

Для улитки 28мм:

Используемые строчки:

Тройная Закрывающая – иглы C1,C2 и C3

Широкая Закрывающая – иглы C1,C3

Для улитки 40мм:

Используемые строчки:

Тройная Закрывающая – иглы C1,C2 и C3

Широкая Закрывающая – иглы C1,C3

Размер отрезаемой ленты:

Для улитки 28мм: Полоса 28мм.

Для улитки 40мм: Полоса около 40мм.

Для толстых материалов может потребоваться более узкая лента

1. Отрежьте полосу ткани требуемого размера.
2. Поднимите прижимную лапку. С помощью пинцета вставьте ленту в улитку, вытяните с обратной стороны
3. Разместите подогнутую ленту под прижимную лапку (ленту протянуть до игл).
4. Поверните маховое колесо на 3 стежка, чтобы обеспечить выполнение строчки в ленте.
5. Разместите ткань, которая должна быть обшита, в месте подворота ленты.
6. Остановитесь и выровняйте положение ленты относительно игл.
7. Для получения наилучшего результата рекомендуется первоначально произвести все операции на тестовом образце.